

oventrop

革新 + 品質

バルブ, コントロール + システム

サーモスタット “vindo TH” と “vindo TD”

製品範囲





液体センサーを使ったサーモスタット “vindo TH” (接続ネジ M 30 x 1.5) と “vindo TD” (締付け接続) は室温をコントロールするためのものです。



サーモスタットはその新しいスリムなデザインとともに独特な形状によって高い機能効率を実現します。

操作と視覚的な表示に優れています。設定値は簡単に設定することができます。照明が十分でなかったり目の不自由な方のために基準設定値 “3” は指で触って確認して簡単に設定できるようになっています。

サーモスタットはバランスのとれたエレガントな形状です。外形はすっきりと滑らかです。

“vindo TH”の端部ナットはニッケルメッキを施されており、“vindo TD”はRAL 9016の白色プラスチック製です。

手動グリップ部は白色(RAL 9016)で、中央下部は黒色です。

名称	梱包単位	製品番号	情報
 <p>サーモスタット “vindo TH” 液体センサー付 接続ネジ M 30 x 1.5</p>			最高加熱水温: 120°C.
白色モデル	(10)	101 30 66	‘0’ 設定時、 温度範囲 7-28°C キャップ上の目盛 0 X 1-5
 <p>サーモスタット “vindo TD” 液体センサー付 締付け接続</p>			
白色モデル	(10)	101 30 76	‘0’ 設定時、 温度範囲 7-28°C キャップ上の目盛 0 X 1-5

さらに詳しい情報はOventropカタログ“Products”とインターネット上のproduct range 1をご参照ください。

予告なしに仕様変更する場合があります。

OVENTROP GmbH & Co. KG
Paul-Oventrop-Straße 1
D-59939 Olsberg
Germany
Telephone +49 (0) 29 62 82-0
Telefax +49 (0) 29 62 82-450
E-Mail mail@oventrop.de
Internet www.oventrop.de

株式会社ナラトモ

青森県弘前市神田 2 - 3 - 1

TEL: 0172-38-2030

<http://www.naratomo.co.jp>